

## **Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie wzmocnienia płyty stropowej nad piwnicą pod lokalem nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 8 w Gołdapi.**

### **Opis robót:**

Remont obejmuje:

- uzupełnienie ubytków w stropie poprzez zamurowanie,
- zaprawienie pęknięć w płycie stropowej zaprawą cementową,
- odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie z zaprawy cementowo-wapiennej,
- umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto – ciągniona; stropy płaskie, podciągi,
- wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto – ciągnionej,
- tynki zwykłe wykonane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria II,
- montaż podciągów stalowych z belek dwuteowych PE 120 i 100,
- montaż podciągów stalowych z RP 100x80x4,
- obmurowanie końców belek stalowych,
- montaż żeber z RK 40x40x4,
- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1 – krotnie,
- montaż izolacji termicznej ze Styroduru gr. 5 cm pomiędzy żeberkami na zaprawę klejącą,
- tynki zwykłe wykonane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria II,
- osiatkowanie stropu łącznie z wystającymi częściami żeber, beleczek i podciągów,
- malowanie 2 – krotne tynków wewnętrznych , farba wapienna , sufity,

Roboty niezbędne do wykonania:

- Rozebranie ściany murowej gr. 27 cm nad istniejącym otworem drzwiowym
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczanie i obsadzenie belek stalowych, PE 100,
- obmurowanie końców belek stalowych,
- osiatkowanie nadproża,
- tynki nadproża, cem-wap kat. II,
- osadzenie drzwi p. poż E 160, stalowych o pow. do ,2.0 m<sup>2</sup>,
- posadzki cementowe gr. 3,5 cm na istniejącej betonowej
- dodatek za pogrubienie o 1 cm,
- przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 ½ cegły – pod montaż kratki,
- obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne,
- montaż rury nawiewnej PCE fi 160 na ścianie budynku,
- izolacja termiczna rury PCE fi 160 kształtkami z twardej pianki,
- tynki ościeży przy drzwiach.

**Termin wykonania 2018 r.**

### **Załącznikami do oferty są :**

1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy pełny.
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.
4. Wykonawca powinien posiadać kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia z zakresu robót. Należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów.

**Termin i miejsce składania dokumentów:**

Ofertę należy złożyć w **sekretariacie** ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, do **godz. 15:00** do **13.09.2018 r.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2018 r.** o godzinie **9.00** w biurze ADM w pokoju nr 4.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta.

Dokładne informacje można uzyskać w siedzibie ADM w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub 662 - 146 - 430.

ADM w Gołdapi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zrezygnowania z zapytania ofertowego bez podania przyczyn i bez zwrotu dokumentów.

Sporządziła:  
Karolina Czarnecka  
Dział Techniczny ADM